

1. 准备好证书文件 XXX.crt 和私钥文件 XXX.key。
2. 将证书文件和 KEY 文件都上传到服务器（推荐放到 etc/nginx/cert/文件夹下）。
3. 修改 nginx 配置文件如下(默认配置文件一般是在/etc/nginx/目录下):

```
# 以下属性中以 ssl 开头的属性代表与证书配置有关，其他属性请根据自己的需要进行配置。
server {
listen 443;
server_name localhost; # localhost 修改为您证书绑定的域名。
ssl on; # 设置为 on 启用 SSL 功能。
root html;
index index.html index.htm;
ssl_certificate cert/domain name.pem; # 将 domain name.pem 替换成您证书的文件名。
ssl_certificate_key cert/domain name.key; # 将 domain name.key 替换成您证书的密钥文件名。
ssl_session_timeout 5m;
ssl_ciphers
ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE:ECDH:AES:HIGH:!NULL:!aNULL:!MD5:!ADH:!RC
4; # 使用此加密套件。
ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; # 使用该协议进行配置。
ssl_prefer_server_ciphers on;
location / {
root html; # 站点目录。
index index.html index.htm; # 添加属性。
}
```

4. 保存 nginx.conf 文件后退出。

5. 重启 Nginx 服务。

```
systemctl restart nginx
```